

KANDAO

Kandao Meeting Ultra 4K Kandao Meeting Ultra Standard 4K



Características principales

- **Lentes panorámicos:** Cobertura total de 360° para videoconferencias equitativas
- **Captura dual 4K HDR:** Evita la sobreexposición, ofrece mayor nitidez
- **Modo independiente con sistema Android:** Inicia una videollamada sin necesidad de una computadora portátil
- **Compatible con las principales plataformas:** Teams, Zoom, Skype, Cisco, etc.
- **Pantallas táctiles duales:** Control real de la reunión
- **Altavoz Hi-Fi:** Sonido claro y definido
- **Micrófonos omnidireccionales:** Excelente captación de voz
- **Múltiples vistas de conferencia:** Mejor visualización de las reuniones
- **Grabación local y traducción con IA:** Mejora la experiencia en reuniones internacionales

Excepto por las pantallas táctiles, todas las especificaciones técnicas y funciones del Meeting Ultra Standard son iguales a las del Meeting Ultra.

Operating System: Android 12

Dispositivo principal	Longitud	366mm
	Ancho	156.6mm (Screen Folded), 429mm (Screen Unfolded)
	Altura	327mm
	Peso	4190g
Control remoto	Altura	160mm
	Ancho	42mm
	Espesor	21mm
Compatibilidad	Requisitos de sistema	Windows 7 en adelante, MacOS 10.8 en adelante
	Plataformas compatibles	Teams, Zoom, Tencent Meeting, Google Meet, GotoMeeting, Skype, BlueJeans, DingTalk, Slack, Polycom, StarLeaf, Cisco Webex, 云视讯, 华为云会议 · 沃畅云会议 · 天翼云会议 y más
Pantalla táctil	Tamaño	15.6-inch LCD Display
	Cantidad	Two
	Control táctil	Dual 10-point capacitive touch
	Resolución de pantalla	1920 x 1080, 60Hz
Camera	Anti-glare y Anti-fingerprint	Soportado
	Resolución Frame Rate	3840*2160@30fps 1920*1080@30fps 1280*720@30fps
	Encoding Format	MJPEG / H.264
Micrófono	Cantidad	8 Omni-directional beamforming microphones
	Pickup Range	5.5m
	Sensibilidad	-38dB+/-1dB@1KHz
	Acoustic Echo Cancellation	Soportado
	Mejora de voz	Soportado
Speaker	Noise Cancellation	Soportado
	Power	10W
Puertos e interfaces	USB C	USB Type C Out x 1 : USB 3.1, connect to computer for transmitting audio/video (UVC/UAC) USB Type C In x 1: for charging
	Ethernet	RJ45 x 1: Gigabit Ethernet port for wired network transmission, and PoE power supply
	USB A	USB A x 3: for connect with peripherals, such as mouse and keyboard
	HDMI	HDMI OUT 2.1 x 2 : Video output, displaying system interface HDMI IN 2.0 x 1 : HDMI 2.0, Video input for screen sharing from a computer
	Wi-Fi	2.4G + 5G, Wi-Fi 6
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
	Device lock hole	Soportado
	Screw Hole	1/4 inch
Almacenamiento	System Memory	64G
	Micro SD Card	Support FAT32 and exFat format. (Up to 1TGB)
Fuente de alimentación	Adaptador	Input: AC100-240V 50/60Hz 0.45A max Output: DC 15V 3A
	PoE	802.3bt



Seen, Heard, and Keep in Touch.